



140182, Московская область, г. Жуковский,
ул. Солнечная, дом 3, помещение 120/3
Тел.: +7 (926) 905-00-00 info@foks-line.ru www.foks-line.ru



Фокс-Лайн

Фокс-Лайн ИС161 очиститель оборудования

Фокс-Лайн ИС161 - специальный растворитель-очиститель для удаления не отвержденных материалов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фокс-Лайн ИС161 это специально разработанный очиститель для промывки и очистки инструмента и оборудования от не отвержденных остатков материалов.

очистки оборудования от остатков не отвердившихся материалов, профилактических чистках оборудования и шлангов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для промывки оборудования сразу после проведения работ и

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно смывает не отвержденные полиуретановые материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	Органическая жидкость
Внешний вид	Прозрачная жидкость с характерным запахом
Плотность	0,85 кг/литр
Вязкость	Ок. 1 мПа. с
Температура воспламенения	150 °С
Условия хранения	В герметично закрытой заводской таре в сухом прохладном месте
Срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Канистры по 8,7 и 17,4 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Очиститель использует для промывки оборудования и шлангов от остатков не отвержденных полиуретановых материалов. Засасывающий патрубок опускается в емкость с очистителем и очиститель прокачивается через насос и шланги. После промывку оборудование заполняется консервирующим средством Фокс-Лайн ИС159.

Очиститель можно использовать для удаления подтеков материала и компонентом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очиститель является только пожаро- и взрывоопасным веществом. При работе с ним недопустимо наличие открытого пламени или источником иск (сварка, искрящая проводка). Следует избегать любых контактов материала с открытыми участками кожи и защищать глаза при работе с данным продуктом. Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение.

При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью.